

ECU即日書換イベント 車両条件/注意事項

【対象車種】

車名	型式	原動機	年式	グレード	変速機		プラグset	プラグ&PFX300set
			1型 07.10~08.09	GSR	SST	S20S-3PAL45	S20S-3PCL45	S20S-3PSL45
				usn	5MT	S20S-3PAL40	S20S-3PCL40	S20S-3PSL40
			CZ4A-0000001~	RS	5MT	S20S-3PAL30	S20S-3PCL30	S20S-3PSL30
			2型 08.10~09.09	GSR	SST	S20S-3PAL45M	S20S-3PCL45M	S20S-3PSL45M
					5MT	S20S-3PAL40M	S20S-3PCL40M	S20S-3PSL40M
			CZ4A-0100001~	RS	5MT	S20S-3PAL30M	S20S-3PCL30M	S20S-3PSL30M
			3型 09.10~10.09	don	SST	S20S-3PAL45M3	S20S-3PCL45M3	S20S-3PSL45M3
					5MT	S20S-3PAL40M3	S20S-3PCL40M3	S20S-3PSL40M3
			CZ4A-0200001~	RS	5MT	S20S-3PAL30M	S20S-3PCL30M	S20S-3PSL30M
			4型 10.10~11.09	GSR	SST	S20S-3PAL45M4	S20S-3PCL45M4	S20S-3PSL45M4
		4B11			5MT	S20S-3PAL40M4	S20S-3PCL40M4	S20S-3PSL40M4
			CZ4A-0300001~	RS	5MT	S20S-3PAL30M4	S20S-3PCL30M4	S20S-3PSL30M4
			5型 11.10~12.06	GSR	SST	S20S-3PAL45M4	S20S-3PCL45M4	S20S-3PSL45M4
ランサー					5MT	S20S-3PAL40M4	S20S-3PCL40M4	S20S-3PSL40M4
T#U_ > -> \/	CZ4A	TUDDO	CZ4A-0400001~	RS	5MT	S20S-3PAL30M4	S20S-3PCL30M4	S20S-3PSL30M4
エボリューションX		TURBO	6型 12.07~12.09	GSR	SST	S20S-3PAL45M4	S20S-3PCL45M4	S20S-3PSL45M4
					5MT	S20S-3PAL40M4	S20S-3PCL40M4	S20S-3PSL40M4
			CZ4A-0500001~	RS	5MT	S20S-3PAL30M4	S20S-3PCL30M4	S20S-3PSL30M4
			7型 12.10~13.03	GSR	SST	S20S-3PAL45M4	S20S-3PCL45M4	S20S-3PSL45M4
			CZ4A-0600001~		5MT	S20S-3PAL40M4	S20S-3PCL40M4	S20S-3PSL40M4
			CZ4A-000000179	RS	5MT	S20S-3PAL30M4	S20S-3PCL30M4	S20S-3PSL30M4
			8型 13.04~14.06	GSR	SST	S20S-3PAL45M4	S20S-3PCL45M4	S20S-3PSL45M4
			CZ4A-0700001~		5MT	S20S-3PAL40M4	S20S-3PCL40M4	S20S-3PSL40M4
			CZ4A-07000017°	RS	5MT	S20S-3PAL30M4	S20S-3PCL30M4	S20S-3PSL30M4
			9型 14.07~	GSR	SST	S20S-3PAL45M4	S20S-3PCL45M4	S20S-3PSL45M4
					5MT	S20S-3PAL40M4	S20S-3PCL40M4	S20S-3PSL40M4
			CZ4A-0800001~	RS	5MT	S20S-3PAL30M4	S20S-3PCL30M4	S20S-3PSL30M4
			CZ4A-0600001/~	FINAL EDITION	5MT	S20S-3PAL40M0	S20S-3PCL40M0	S20S-3PSL40M0

【即日書換対象ECU仕様】

		STEP1
参考最高出力		360PS
限界ブースト圧		1.7k
変更内容	速度リミッター解除	•
	レブリミッター変更(7700rpm)	•
	ブーストマップ変更	•
	燃料3Dマップ最適化	•
	点火3Dマップ最適化	•
	電子スロットル制御変更	•

【車両仕様条件】

		STEP1		
排気量(ノー	マル: 2000cc)	ノーマル		
圧縮比		ノーマル		
使用燃料		ハイオク		
装着部品条件	NGKレーシングプラグ #8または#9相当品 ※1	●必須		
	エアークリーナー(PFX300相当) ※2	●必須		
	MONSTER フロントパイプ ※2	○推奨		
	マフラー(XT200 or XT100 相当) ※2	○推奨		
※1 プラグ熱価:ストリートメインの場合#8、サーキット&競技用途は#9を推奨。				

- ※2 他社製品とのマッチングは未確認になります。

【注意事項】

- ※「ECUアップデート書換」については、イベント即日書換の対象外です。
- ※ ECUと組み合わせる車両装着部品について、他社製同等品と組み合わせる場合、明らかに対応しない条件では無い限り書 換作業は実施可能です。ただし、その組み合わせに起因する不具合は補償しかねます。また、性能が十分に発揮できない場 合があります。
- ※ 他社製チューニングECUやリプログラミングを行われていた場合は、書換作業を途中で中止することがあります。
- ※「プラグ付セット」など、ECU本体以外に部品が付属する品番については、イベントにより取り扱いが無かったり、取扱数量に限り
- ※ 書換作業にあたり、事前に車両のエンジン等を点検し、コンディションに異常が無いことを確認してください。
- ※ 本品は、純正部品(標準部品)とは別の扱いを受けるため、車両保障修理等が受ける事が出来なくなる場合があります。
- ※ 本品を使用するとエンジン、駆動系等の車両の耐久性に著しく影響を与えます。
- ※ 予め燃料ポンプの状態を確認し、性能低下がみられる場合は新品に交換してください。経年使用で性能が低下した燃料ポン プでは、燃料噴射量が不足し、各部の破損に繋がります。
- ※ 市販ブーストコントローラーの併用は不要です。