



ECU即日書換イベント 車両条件/注意事項

JB23W

【対象車種】

車名	型式	年式	原動機	変速機	駆動
ジムニー	JB23W	7型	K6A TURBO	5MT	4WD
		08.06～10.08	JB23W-600001～	4AT	4WD
		8型	K6A TURBO	5MT	4WD
		10.09～12.04	JB23W-650001～	4AT	4WD
		9型	K6A TURBO	5MT	4WD
		12.05～14.06	JB23W-680001～	4AT	4WD
		10型	K6A TURBO	5MT	4WD
		14.07～	JB23W-730001～	4AT	4WD

N1-A	MT	2841A0-5270M	単体
	AT	2841A5-5270M	単体
	MT	2841A0-5280M	単体
	AT	2841A5-5280M	単体
	MT	2841A0-5290M	単体
	AT	2841A5-5290M	単体
	MT	2841A0-5210M	単体
	AT	2841A5-5210M	単体

【即日書換対象ECU仕様】

		N1-A	N1-B ※1	N1-C ※1	
参考最高出力		～80PS	～90PS	～95PS	
限界ブースト圧		～1.0k	～1.1k	～1.1k	
変更内容	速度リミッター解除	●	●	●	
	レブリミッター変更 (7800rpm)	●	●	●	
	ブーストリミッター変更	●	●	●	
	ブーストマップ変更	●	●	●	
	燃料3Dマップ最適化	●	●	●	
	点火3Dマップ最適化	●	●	●	

【車両仕様条件】

		N1-A	N1-B ※1	N1-C ※1	
排気量 (ノーマル: 660cc)		ノーマル	ノーマル	ノーマル	
圧縮比 (ノーマル: 9.1)		ノーマル	ノーマル	ノーマル	
使用燃料		レギュラー	ハイオク	ハイオク	
装着部品条件	スパークプラグ NGK#8相当品	○推奨	○推奨	○推奨	
	アクチュエーターロッド調整	調整不可	調整不可	調整不可	
	アクチュエーター配管変更(付属品)	—	●必須	●必須	
	エアークリーナー(PFX300相当) ※2	●必須	●必須	×N G	
	エアークリーナー(PFX400インテークキット) ※2	○推奨	○推奨	●必須	
	MONSTER ハイフローインタークーラー ※2	○推奨	○推奨	●必須 ※3	
	マフラー(クロカン3 or TYPE JB-R) ※2	○推奨	○推奨	●必須	
	エキゾーストマニホールド ※2	○推奨	○推奨	○推奨	

※1 即日書換開催イベントによっては対応できません。対応可能な場合、要事前予約となります。

※2 他社製品とのマッチングは未確認になります。

※3 N1-Cスペックは、純正インタークーラーのまま使用すると、エンジンが破損します。

【注意事項】

- ※ 「ECUアップデート書換」については、イベント即日書換の対象外です。
- ※ ECUと組み合わせる車両装着部品について、他社製同等品と組み合わせる場合、明らかに対応しない条件では無い限り書換作業は実施可能です。ただし、その組み合わせに起因する不具合は補償しかねます。また、性能が十分に発揮できない場合があります。
- ※ 他社製チューニングECUやリプログラミングが行われていた場合は、書換作業を途中で中止することがあります。
- ※ 「プラグ付セット」など、ECU本体以外に部品が付属する品番については、イベントにより取り扱いが無かったり、取扱数量に限りがあります。
- ※ 書換作業にあたり、事前に車両のエンジン等を点検し、コンディションに異常が無いことを確認してください。
- ※ 本品は、純正部品(標準部品)とは別の扱いを受けるため、車両保障修理等が受ける事が出来なくなる場合があります。
- ※ 本品を使用するとエンジン、駆動系等の車両の耐久性に著しく影響を与えます。
- ※ 予め燃料ポンプの状態を確認し、性能低下がみられる場合は新品に交換してください。経年使用で性能が低下した燃料ポンプでは、燃料噴射量が不足し、各部の破損に繋がります。
- ※ 市販ブーストコントローラーの併用は禁止です。
- ※ 「N1-C」仕様を純正インタークーラー装着車で使用した場合、エンジンが破損します。
- ※ ハイオク仕様のECUへ書換の場合、事前に燃料タンク内の燃料をハイオクガソリンで満たしてください。

[モンスタースポーツ事業部]

〒438-0203 静岡県磐田市平間1438 / TEL : 0538-66-6761 / FAX : 0538-66-7583 / E-Mail : info@monster-sport.com